



PARAMÉTEREK ▶ ▼ TERMÉKEK	ÁTVITELI CSATORNA	KONTAKTUS-BEMENETEK	RELÉKIMENETEK	ÉRTESÍTHETŐ TELEFONSZÁMOK	FELHASZNÁLÓK SZÁMA	ESEMÉNYNAPLÓ	KIMENETVEZÉRLÉS INGYENES HÍVÁSSAL	ÉRTESÍTÉSEK				MOBILALKALMAZÁS IOS/ANDROID	IP-KAMERA-TÁMOGATÁS	TÁPELLÁTÁS	TÁVOLI PROGRAMOZÁS	ASZTALI ALKALMAZÁS	APPLE WATCH / CARPLAY <sup>(6)</sup> TÁMOGATÁS	GOOGLE HOME / ALEXA TÁMOGATÁS	SIM-KÁRTYA TÍPUS
								SMS	HÍVÁS	E-MAIL	PUSH								
<b>GSM KAPUAUTOMATIZÁLÁS</b>																			
Gate Control 20	GSM	2	2	1	20 / Korlátlan <sup>(2)</sup>	-	✓	-	-	-	-	-	U <sup>(5)</sup>	SMS	-	-	-	-	2FF
Gate Control BASE 1000 – 4G	4G / 2G	4	2	4	1000 / Korlátlan <sup>(2)</sup>	✓	✓	✓	✓	-	-	-	U <sup>(6)</sup>	Internet / SMS	✓	-	-	-	2FF
Gate Control PRO 20 – 4G	4G / 2G	4	2	4 / Bármennyi felhasználó <sup>(1)</sup>	20 / Korlátlan <sup>(3)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	U <sup>(6)</sup>	Internet	✓	-	-	-	2FF
Gate Control PRO 20 – WiFi	WiFi	4	2	-	20	✓	-	-	-	✓	✓	✓	U <sup>(6)</sup>	Internet	✓	-	-	-	-
Gate Control PRO 1000 – 4G	4G / 2G	4	2	4 / Bármennyi felhasználó <sup>(1)</sup>	1000 / Korlátlan <sup>(3)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	U <sup>(6)</sup>	Internet	✓	-	-	-	2FF
Gate Control PRO 1000 – WiFi	WiFi	4	2	-	1000	✓	-	-	-	✓	✓	✓	U <sup>(6)</sup>	Internet	✓	-	-	-	-
<b>„OKOS” KAPUVEZÉRLÉS</b>																			
OPEN.ioting	LAN / Wifi	3 <sup>(4)</sup>	2	-	50 (díjmentes) /100 /500	-	-	-	-	-	✓	✓	U <sup>(7)</sup>	Mobilapp	-	✓	✓	-	-

<sup>(1)</sup> Az értesítések felhasználónként külön-külön konfigurálhatóak.

<sup>(2)</sup> A kimenetet bárki vezérelheti rejtett hívószámmal való hívással.

<sup>(3)</sup> A kimenetet bárki vezérelheti rejtett hívószámmal való hívással, vagy hívószám küldése esetén is, amennyiben engedélyezve van a csoportos szabályoknál.

<sup>(4)</sup> Dedikált bemenetek végálláskapcsolók számára, valamint külső eszközzel történő kontaktusalapú vezérléshez.

<sup>(5)</sup> 12-30 VAC/VDC

<sup>(6)</sup> 12-30 VDC / 12-16,5 VAC

<sup>(7)</sup> 85-265 VAC / 48V PoE

<sup>(8)</sup> Korlátozott támogatás: egy vezérlőgomb kerül a felületre, valamint hangvezérlés lehetséges.

PARAMÉTEREK ▶ ▼ TERMÉKEK	ÁTVITELI CSATORNA	TELEFONVONALI EMULÁTOR	DTMF-ÁTJELZÉS (SIA DC-05)	RIASZTÓFUNKCIÓ	EOL	KONTAKTUS-BEMENETEK	RELÉKIMENETEK	VoIP	ÉRTESÍTÉSEK				MOBIL-ALKALMAZÁS	IP-KAMERA-TÁMOGATÁS	HŐMÉRSÉKLET-ERZEKELŐ	TRANSPARENTS SOROS PORT	ROUTER-FELÜGYELET	TÁVOLI PROGRAMOZÁS	ASZTALI ALKALMAZÁS	WEBEN KERESZTÜLI KONFIGURÁLÁS	NTP-TÁMOGATÁS	SIM-KÁRTYA TÍPUS
									SMS	HANGHÍVÁS	PUSH	E-MAIL										
<b>KERÍTÉSVÉDELLEM</b>																						
FenceGuard PRO – 4G.IN12.R4	4G/2G	-	-	-	-	12	4	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	4FF

\* Transzperens soros port a csatlakoztatott energiaadó állapotjelzéseinek olvasásához, valamint távoli programozásához.

PARAMÉTEREK ▶ ▼ TERMÉKEK	TELJESÍTMÉNY	KIMENETI FESZÜLTÉG	AKKUMULÁTOR TÖLTÉS
<b>TÁPEGYSÉGEK</b>			
TT25VA-12V5	25VA	12.5V	✓
TT40VA-12V5	40VA	12.5V	✓
TT40VA-16VAC-24VDC <sup>(1)</sup>	40VA	16V AC és 24V DC	-

<sup>(1)</sup> A tápegység a 230V AC hálózati feszültség megléte esetén 24V DC-t biztosít a kimenetén a csatlakoztatott eszköz részére. Áramszünet esetén az akkumulátor feszültségét (12V DC-t) kapcsolja a kimenetre.